

MURAL ESSENTIEL

MSZ-HR VF



**RETROUVEZ TOUTES LES
DONNÉES DE CE PRODUIT**
EN SCANNANT CE QR CODE



MSZ-HR VF

LA SOLUTION ESSENTIELLE EN MURAL

- Positionnement au-dessus d'une porte grâce à la faible largeur
- Faible niveau sonore à partir de 21 dB(A)
- Balayage vertical
- Alimentation depuis le groupe extérieur
- Raccords Flare



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,5



MODE CHAUD
-10/+24°C



MODE FROID
-10/+46°C



À PARTIR DE
21dB(A)



GAMME CHAUFFAGE
SEUL - RT2012



WI-FI
COMPATIBLE



COMPATIBLE
ASSISTANTS VOCAUX



Advanced Technology
Remplace
R22 / R410A
Climatiseur de climatisation, pas de réinjection

TÉLÉCOMMANDE **DE SÉRIE**

INFRAROUGE



- Mode/Vitesse de ventilation
- Réglage des volets verticaux
- Timer

TÉLÉCOMMANDE **EN OPTION**

(avec **MAC-497IF-E** obligatoire)

FILAIRE



PAR-41MAA
(voir p.224)



PAC-YT52CRA
(voir p.225)



PAR-CT01SB/PB
(voir p.226)



SUPPORT TÉLÉCOMMANDE **EN OPTION**
MAC-1200RC
Couleur : blanc

FILTRATION **DE SÉRIE** **NOUVEAU**

Filtre standard anti-bactérien

- Effet : Anti-poussière / Anti-bactérien / Anti-moisissure / Désodorisant
- Taille des particules filtrées : $\geq 800\mu\text{m}$

FILTRATION **EN OPTION**

Filtre V-Blocking Filter

Référence accessoire : **MAC-2470FT-E**

- Effet : Anti-virus/Anti SARS-COV2 / Anti-allergène/Antibactérien/Anti-moisissure
- Taille des particules filtrées : $1\sim 10\mu\text{m}$
- Durée de vie : remplacer le filtre 1 fois par an pour garantir son efficacité

PURIFICATEUR D'AIR **EN OPTION**

PLASMA QUAD CONNECT

Référence accessoire : **MAC-100FT-E**

- Effet : détruit efficacement les bactéries, virus (dont le SARS-COV2), allergènes, moisissures, poussières et les particules fines PM 2.5
- Taille des particules filtrées: $0.1\sim 1\mu\text{m}$

Le filtre V Blocking Filter neutralise 99,9% du SARS-COV-2* / Le filtre Plasma Quad neutralise 99,8% du SARS-CoV-2*

INTERFACE WI-FI **EN OPTION**

Application MELCloud

MAC-587IF-E

Permet le contrôle de votre climatiseur à distance sur votre smartphone, tablette ou ordinateur avec l'application MELCloud (voir p.222)



Assistants vocaux

MELCloud est compatible avec :

- Amazon Alexa
- Google Home



AUTRES ACCESSOIRES **EN OPTION**

Interface commande pour télécommande filaire

MAC-497IF-E

(voir p.247)

Interface M-Net

MAC-334IF-E


(voir p.247)

Connecteur contact externe

MAC-1702RA-E (2M)
MAC-1710RA-E (10M)

(voir p.246)

Défecteur d'air



(voir p.248)

(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

MURAL ESSENTIEL

INVERTER **R32**

MSZ-HR VF



Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

MURAL

TECHNOLOGIE **INVERTER**

- Chauffage garanti jusqu'à -10°C extérieur
- Consommation électrique maîtrisée
- Régulation précise
- Technologie R32



MUZ-HR 25/35 VF



MUZ-HR 42/50 VF



MUZ-HR 60/71 VF

R32		INVERTER	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF	MSZ-HR60VF	MSZ-HR71VF	
			MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR42VF	MUZ-HR50VF	MUZ-HR60VF	MUZ-HR71VF	
	Puissance frigorifique min / nominale / max	kW	0.5 / 2.5 / 2.9	0.9 / 3.4 / 3.4	1.1 / 4.2 / 4.5	1.3 / 5.0 / 5.0	1.7 / 6.1 / 7.1	1.8 / 7.1 / 7.3	
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.800	1.210	1.340	2.050	1.810	2.330	
	EER / Classe énergétique	-	3.13 / B	2.81 / C	3.13 / B	2.44 / E	3.37 / A	3.05 / B	
	SEER Classe énergétique	-	6.2 	6.2 	6.5 	6.5 	7.2 	7.0 	
	Consommation électrique annuelle en froid	kWh/a	141	191	226	269	296	355	
		Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)	-10 / +46						
	Puissance calorifique min / nominale / max à +7°C	kW	0.5 / 3.2 / 3.5	0.9 / 3.6 / 3.7	0.9 / 4.7 / 5.4	1.4 / 5.4 / 6.5	1.5 / 6.8 / 8.5	1.5 / 8.1 / 9.0	
	Puissance calorifique min / nominale / max à -7°C	kW	0.5 / 2.1 / 2.4	0.6 / 2.4 / 2.5	0.6 / 3.2 / 3.6	0.9 / 3.6 / 4.4	1.0 / 4.6 / 5.7	1.0 / 5.4 / 6.0	
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.850	0.975	1.300	1.550	1.810	2.440	
	COP / Classe énergétique	-	3.71 / A	3.69 / A	3.62 / A	3.48 / B	3.76 / A	3.32 / C	
	SCOP Classe énergétique	-	4.2 	4.3 	4.3 	4.3 	4.5 	4.3 	
	Consommation électrique annuelle en chaud	kWh/a	614	781	928	1224	1430	1755	
		Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)	-10 / +24						
UNITÉS INTÉRIEURES			MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF	MSZ-HR60VF	MSZ-HR71VF	
Débit d'air en froid			- / PV / MV / GV / SGV m³/h	- / 216 / 324 / 432 / 582	- / 216 / 336 / 468 / 702	- / 360 / 522 / 648 / 786	- / 384 / 522 / 672 / 786	- / 624 / 756 / 924 / 1176	
Pression acoustique ⁽¹⁾ froid 1 m			- / PV / MV / GV / SGV dB(A)	- / 21 / 30 / 37 / 43	- / 22 / 31 / 38 / 46	- / 24 / 34 / 39 / 45	- / 28 / 36 / 40 / 45	- / 33 / 38 / 44 / 50	
Puissance acoustique en froid			SGV dB(A)	57	60			65	
Hauteur x Largeur x Profondeur			mm	280 x 838 x 228				305 x 923 x 262	
Poids net			kg	9				13	
Ø des condensats / Pompe de relevage			mm	16 / Non fournie					
UNITÉS EXTÉRIEURES			MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR42VF	MUZ-HR50VF	MUZ-HR60VF	MUZ-HR71VF	
Débit d'air en froid			GV m³/h	1818	1932	2058		2568	
Pression acoustique ⁽¹⁾ en froid 1 m			GV dB(A)	50	51		53		
Puissance acoustique en froid			GV dB(A)	63	64		65	66	
Hauteur x Largeur x Profondeur			mm	538 x 699 x 249		550 x 800 x 285		714 x 800 x 285	
Poids net			kg	23	24	34	35	40	
DONNÉES FRIGORIFIQUES									
Diamètre liquide			pouce	1/4 flare					
Diamètre gaz			pouce	3/8 flare				1/2 flare	
Longueur maxi / Dénivelé maxi			m	20 / 12				30 / 15	
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)			- / -	R32 / 675					
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂			m / kg / t	7.0 / 0.40 / 0.270	7.0 / 0.45 / 0.304	7.0 / 0.70 / 0.473	7.0 / 0.80 / 0.540	7.0 / 1.05 / 0.709	
DONNÉES ÉLECTRIQUES									
Alimentation électrique par unité extérieure			V~50Hz	230 V (1P+N+T)					
Câble unité extérieure			mm²	3G 2.5					
Câble liaison intérieure - extérieure			mm²	4G 1.5					
Protection électrique			A	10				16	

⁽¹⁾ : mesurée en chambre anéchoïque